

أعمال الموقع العام						
رقم البند	التوصيف	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى		السعر الإجمالي
				رقما	كتابة	
5.5.2	الأبواب :					
	ابواب خشبية وتشمل على الآتى : - يجب مراعاة أن تكون الإخشاب خالية من العيوب والتقوس والانحناء . - جميع الأطارات (الحلق) من الخشب الماهوجنى (تكسيات بقشرة الجوز) - تجميع وصلات الزوايا عن طريق الغر واللمان واقل سمك 4 سم ويعتمد العرض على سمك الجدار . - يثبت الحلق بزوايا معدنية (كانات) تثبت بالجدار . - يراعى أن لا يزيد معدل الرطوبة فى الإخشاب عن الحد المسموح به - عرض البرواز لا يقل عن 10 سم . - يتم عمل افريز داخلى فى الحلق ويثبت به كروتش مطاطى لتقليل حدة الصوت الناتج من فتح وغلق الباب . - جميع الاكسسوارات والمقابس من الاستاللس . - مراعاة عملية التشكيل بشكل جيد وعدم وجود أى التواءات بالصلف .					
5.5.2.1	بالعدد توريد وتركيب ابواب خشبية داخلية بعرض 0.83 م وارتفاع 2.15 م من خشب الماهوجنى مع تكسيات بالقشرة الجوز بدرقة واحدة مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	4			
5.5.2.2	بالعدد توريد وتركيب ابواب خشبية داخلية بعرض 0.73 م وارتفاع 2.15 م من خشب الماهوجنى مع تكسيات بالقشرة الجوز بدرقة واحدة مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	2			
5.5.2.3	بالعدد توريد وتركيب ابواب معدنية زجاجية خارجية مقاومة للرصاص بدرقة واحدة بعرض 0.90 م وارتفاع 2.20 م مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	4			
5.5.2.4	بالعدد توريد وتركيب ابواب معدنية خارجية بدرقتين بعرض 1.60 م وارتفاع 2.21 م مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	3			
5.5.2.5	بالعدد توريد وتركيب ابواب معدنية خارجية بدرقتين بعرض 2.50 م وارتفاع 2.51 م مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	3			
5.5.2.6	بالعدد توريد وتركيب ابواب معدنية خارجية بدرقة واحدة بعرض 1.05 م وارتفاع 2.10 م مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	3			
5.5.2.7	بالعدد توريد وتركيب ابواب معدنية خارجية بدرقة واحدة بعرض 0.93 م وارتفاع 2.15 م مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	4			
5.5.2.8	بالعدد توريد وتركيب ابواب معدنية للافنق مقاومة للرصاص بدرقتين بعرض 2.0 م وارتفاع 2.20 م مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .	عدد	8			
إجمالي الصفحة						

اعمال الموقع العام						
رقم البند	التوصيف	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادى		السعر الإجمالي
				رقما	كتابة	
5.5.1	النوافذ :					
	ويشمل على الآتى :- عرض القطاع لا يقل عن 12 سم - سماكة الألومنيوم لا تقل عن 3 ملم - تجميع الزوايا عن طريق الكبس - جميع النوافذ زجاج دبل حيث سماكة الزجاج الدبل لا تقل عن 6 مم ثم سييسر عازل سماكة 12 مم ثم زجاج 6 مم ويكون الزجاج مقسى (مقاوم) - التثبيت فى جميع الاتجاهات ببراعى - دهان الألومنيوم يجب ان يكون بشكل آلى باستخدام بودرة البوليستر ويكون الرش اتماتيكيا بمرشات إلكتروستاتيكية - زجاج الحمامات يكون ذو ملمس خشن مثلج لحجب الرؤية . - مراعاة الحماية التامة من الغبار والأتربة والأمطار وذلك بإحكام التسليك					
5.5.1.1	بالعدد توريد وتركيب نوافذ بارتفاع 1.08 م وعرض 0.96 م يفتح للخارج بإطار ثابت من الألمنيوم وزجاج مزدوج مقسى سمك 6 ملم خارجي عاكس ملون وسمك 6 ملم شفاف داخلي و 12 مم بينهما فراغ عازل والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والتثبيت والمفصلات والكوالين وكل ما يلزم .	عدد	8			
5.5.1.2	بالعدد توريد وتركيب نوافذ سحب بارتفاع 1.50 م وعرض 2 م بإطار ثابت من الألمنيوم وزجاج مزدوج مقسى سمك 6 ملم خارجي عاكس ملون وسمك 6 ملم شفاف داخلي و 12 مم بينهما فراغ عازل والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والتثبيت والمفصلات والكوالين وكل ما يلزم .	عدد	6			
5.5.1.3	بالعدد توريد وتركيب نوافذ بارتفاع 1.00 م وعرض 2.40 م بإطار ثابت من الألمنيوم مع شفرات أفقية والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والتثبيت والمفصلات والكوالين وكل ما يلزم .	عدد	6			
5.5.1.4	بالعدد توريد وتركيب نوافذ بارتفاع 1.00 م وعرض 2.00 م بإطار ثابت من الألمنيوم مع شفرات أفقية والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والتثبيت والمفصلات والكوالين وكل ما يلزم .	عدد	3			
5.5.1.5	بالعدد توريد وتركيب نوافذ مقاومة للرصاص بارتفاع 1.10 م وعرض 0.70 م بإطار ثابت من الألمنيوم وزجاج مزدوج مقسى سمك 6 ملم خارجي عاكس ملون وسمك 6 ملم شفاف داخلي و 12 مم بينهما فراغ عازل والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والتثبيت والمفصلات والكوالين وكل ما يلزم	عدد	28			